

Skizze der Segelflächenaufteilung



Vom Vermesser sind zu überprüfen

A	9.98	RUMPF	
1	98.2	Nur Monorumpfjachten	
2	98.2	Ballast während der Regatta nicht verschiebbar	
3	98.2	Kein Teil der Yacht darf über die Ladewasserlinienmarkierung reichen	
4	98.2	Fender gemäß Regel 9.95	

B	9.98	RIGGS	
5	98.3	Größter Durchmesser aller Spieren max 2 cm	
6	98.3	Sind die Segellatten max. 2 cm breit ?	
7	98.3	Passen die weiteren Segelsätze B, C D... in den Umriss des vermessenen Riggs	
8	98.3	Ist der größte, vermessene Segelsatz mit A bezeichnet	
9	98.3	Sind die weiteren Segelsätze mit B, C, D... bezeichnet ?	
10	98.3	Tragen die weiteren Segelsätze den Stempel (Zeichen) des Vermessers ?	
11	98.3	Sind alle Segelsätze mit den nationalen Kennzeichen versehen ?	

C	9.98	VERMESSUNGSMARKEN	
12	98.3	Höhe des Kopfes am Mast	
13	98.3	Höhe des Halses am Mast	
14	98.3	Mitte des Mastes zwischen Hals und Kopf	
15	98.3	Alle Grundlinien von Segelrundungen im Bereich der Stichhöhen am Segel	
16	98.3	Vordere und Rückwärtiger Eintauchpunkt am Rumpf (Ladewasserlinie)	

